


Wiha Electronic.

Точность для тонкой работы.



При работе с электронными деталями важно, чтобы рука была спокойна. Пассатижи компании Wiha Electronic являются оптимальным решением для пользователя.

В глаза бросаются хитроумные детали: отшлифованные, острые как нож режущие кромки для ровных разрезов. Форма рукоятки, направляющая руку пользователя в правильные места. Не дающая бликов, точно отштампованная головка пассатижей для точного, безопасного захвата и отрезания.

Все отличного качества и по привлекательной цене, от чего не откажутся профессионалы и требовательные любители.



Острогубцы Wiha Electronic удерживают мелкие детали и изгибают проволоку.

Режущая способность кусачков.

Символ / Типы проволоки	Пример	Прочность при разрыве в Н/мм ²
○ Мягкая проволока	Медь, алюминий	220 – 250
○ Среднетвердая проволока	Железные гвозди	750 – 800
● Твердая проволока	Пружинная проволока, стальные гвозди	1.600 – 1.800
● Струнная проволока для пианино	Закаленная пружинная сталь	2.200 – 2.300

Испытательная проволока, нормированная согласно DIN ISO 5744



Wiha Electronic.

- **Специально для точных работ**
Головка с матовым фосфатированием, накладной точный шарнир
- **Прецизионные**
Точно отшлифованные режущие кромки
- **Твердые**
Точная штамповка из высококачественной стали C70
- **Прочные и долговечные**
Дополнительная закалка режущих кромок до твердости 63 HRC
- **Чувствительные**
Больше контроля при захвате за счет открывающих пружин с чутким сопротивлением
- **Эргономичные**
Инновационная форма рукоятки для оптимального обращения

**Указание по безопасности:**

При работе с режущим шарнирно-губцевым инструментом беречься отлетающих окончаний проволоки. Носите, пожалуйста, защитные очки.

Бокорезы, широкая форма.**Z 41 1 03 Бокорезы Electronic.**

Форма головки: Широкая острая головка.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающей пружиной.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в электронике.

№ заказа	mm	II	mm	g	SB	
26818	138	5 ½	1,3	70		5
27391	138	5 ½	1,3	70	x	5

Бокорезы, тонкая форма.**Z 40 0 03 Микробокорезы Electronic.**

Форма головки: Сверхузкая короткая головка для работ в труднодоступных местах.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающей пружиной.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в особо труднодоступных местах в электронике.

№ заказа	mm	II	mm	g	SB	
26812	118	4 ½	0,8	60		5
27388	118	4 ½	0,8	60	x	5

**Z 41 3 03 Бокорезы Electronic.**

Нормы: DIN ISO 9654.

Форма головки: Широкая острая головка.

Исполнение: Режущая кромка с половинным выступом, поэтому подходит также для среднетвердой проволоки. Сильная модель для мягкой проволоки до $\varnothing$ 2,0 мм. С открывающей пружиной.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Режущая кромка с твердостью > 60 HRC.

Применение: Универсальные маленькие бокорезы для отрезания мягкой и среднетвердой проволоки в электронике и точной механике.

№ заказа	mm	II	mm	g	SB	
26815	138	5 ½	2,0	0,8	80	5
27393	138	5 ½	2,0	0,8	80	x

**Z 40 1 03 Бокорезы Electronic с пружиной для удержания проволоки.**

Форма головки: Узкая острая головка.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающейся пружиной и ловушкой для отрезанных концов проволоки.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в труднодоступных местах в электронике.

№ заказа	mm	II	mm	g	SB	
26813	128	5	1,0	70		5
27390	128	5	1,0	70	x	5

**Z 41 6 03 Бокорезы Electronic с пружиной для удержания проволоки.**

Форма головки: Широкая острая головка.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающейся пружиной и ловушкой для отрезанных концов проволоки.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70. Режущая кромка с твердостью ок. 56 HRC.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в электронике.

№ заказа	mm	II	mm	g	SB	
26825	138	5 ½	1,3	80		5
27395	138	5 ½	1,3	80	x	5

Wiha Info

Электронные пассатижи с режущей кромкой сконструированы специально для резки мягкой и среднетвердой проволоки.

Какой материал и какого диаметра можно отрезать Вашими электронными пассатижами, наряду с выбором материала и твердостью режущих кромок, в значительной степени зависит от формы режущих кромок:

- Пассатижи совершенно без выступа хоть и отрезают ровно и заподлицо, но подходят только для мягкой медной проволоки (99,85% чистой меди).
- Пассатижи с маленьким или обычным выступом режут не совсем заподлицо, зато отрезают тонкую железную проволоку и даже среднетвердую стальную проволоку.
- Точные значения режущей способности Вы найдете на отдельных иллюстрациях.

Wiha Electronic.

Точность для тонкой работы.

Косорезы



Z 46 0 03 Косорезы Electronic.

Форма головки: Широкая острая головка.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающей пружиной и изогнутой под углом 48° режущей кромкой для отрезания под углом сверху или со стороны.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в труднодоступных местах в электронике.

№ заказа	mm	II	g	SB	
26833	138	5 1/2	1,3	70	5
27398	138	5 1/2	1,3	70	x



Z 46 0 03 Микрокосорезы-кусачки Electronic.

Форма головки: Чрезвычайно узкая короткая головка для работ в труднодоступных местах.

Исполнение: Режущая кромка без выступа для чистого отрезания заподлицо. С открывающей пружиной и расположенной под углом 30° режущей кромкой на лицевой стороне для отрезания под углом сверху или со стороны.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для чистого отрезания заподлицо мягкой проволоки в особо труднодоступных местах в электронике.

№ заказа	mm	II	g	SB	
26830	118	4 1/2	0,6	60	5
27397	118	4 1/2	0,6	60	x

Wiha Info

В электронике требуется множество различных пассатижей.

Обратитесь к нам, если Вам нужны другие модели пассатижей для иных случаев применения.

Острогубцы. Съемники изоляции.



Z 36 0 03 Острогубцы Electronic.

Форма головки: Узкая короткая головка.

Исполнение: С гладкими внутренними губками.

Ширина наконечника только 1,2 мм.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для удержания мелких деталей, а также для удержания и гибки проволоки.

№ заказа	mm	II	g	SB	
26801	135	5 1/2	70		5
27326	135	5 1/2	70	x	5



Z 49 2 03 Съемник изоляции Electronic.

Форма головки: Широкая, длинная головка с зубчатой поверхностью захвата, режущей кромкой ножниц и фиксированными местами снятия изоляции.

Исполнение: Места снятия изоляции: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 мм, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10. С открывающей пружиной и блокировкой.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для удержания, отрезания и снятия изоляции проволоки различных диаметров.

№ заказа	mm	II	g	SB	
33471	180	7	0,8-2,6	20-10	70
36794	180	7	0,8-2,6	20-10	70



Z 49 7 03 Съемник изоляции Electronic.

Форма головки: Широкая, длинная головка с зубчатой поверхностью захвата, режущей кромкой ножниц и фиксированными местами снятия изоляции.

Исполнение: Места снятия изоляции: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 мм, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16. С открывающей пружиной и блокировкой.

Материал: Специальная инструментальная сталь С 70.

Применение: Для удержания, отрезания и снятия изоляции проволоки различных диаметров.

№ заказа	mm	II	g	SB	
33472	180	7	0,4-1,3	26-16	70
35820	180	7	0,4-1,3	26-16	70